



Versione 3 cabine 3 locali bagno



Versione 4 cabine 4 locali bagno - Cabina skipper



CARATTERISTICHE GENERALI *

• Lunghezza fuori tutto	18,95 m	62'2"
• Lunghezza scafo	17,60 m	57'9"
• Lunghezza al galleggiamento	17,00 m	55'9"
• Larghezza scafo	5,25 m	17'3"
• Pescaggio standard (Chiglia a L)	2,66 m	8'9"
• Peso della zavorra standard (Ghisa)	5 010 kg	11,042 lbs
• Pescaggio ridotto	2,20 m	7'3"
• Peso della zavorra pescaggio ridotto (Ghisa)	5 650 kg	12,453 lbs
• Altezza massima (antenne fuori)	24,44 m	80'2"
• Altezza massima Performance (antenne fuori)	26,44 m	86'9"
• Dislocamento a vuoto	21 700 kg	47,827 lbs
• Capacità serbatoio carburante (Di serie)	500 L	132 US Gal
• Capacità acqua dolce (Di serie)	860 L	227 US Gal
• Potenza motore:		
- Asse elica	150 Hp	150 HP

ARCHITETTI / DESIGNER

- Architetto navale: BISCONTINI YACHT DESIGN
- Architettura esterna ed interna: LORENZO ARGENTO

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE *

- Categoria A - 10 persone
- Categoria B - 14 persone
- Categoria C - 14 persone

SUPERFICE E PIANO DI VELATURA *

AVVOLGITORE ALBERO ALLUMINIO

• Randa avvolgibile	77,00 m ²	829 sq/ft
• Fiocco autovirante	62,00 m ²	667 sq/ft
• Genoa su avvolgitore (105 %)	75,00 m ²	807 sq/ft
• Code 0	125,00 m ²	1,345 sq/ft
• Spi asimmetrico	250,00 m ²	2,690 sq/ft
• I	21,00 m	68'11"
• J	7,02 m	23'
• P	20,50 m	67'3"
• E	7,50 m	24'7"

ALBERO CLASSICO PERFORMANCE ALLUMINIO LACCATO NERO(+ 1,50 M / 4'11")

• Randa classica versione alte prestazioni	98,00 m ²	1,055 sq/ft
• Fiocco autovirante	78,00 m ²	840 sq/ft
• Genoa su avvolgitore (105 %)	85,00 m ²	915 sq/ft
• Code 0	140,00 m ²	1,507 sq/ft
• Spi asimmetrico	270,00 m ²	2,906 sq/ft
• I	22,50 m	73'10"
• J	7,02 m	23'
• P	22,00 m	72'
• E	7,50 m	24'7"

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

* Caratteristiche provvisorie, imbarcazione in corso di certificazione.

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD****COSTRUZIONE**

- Progetto realizzato in osservanza delle Direttive Europee e della certificazione CE
- Struttura certificata ISO 12215
- Scafo a infusione monolitico
- Controscafo strutturale a infusione monolitico (Tessuto - resina) incollato allo scafo
- Ponte a infusione in sandwich, fibra di vetro, balsa, schiuma PET, rivestito con materiale antiscivolo tipo "punta di diamante"
- Chiglia fusa fissata con bulloni e controstampo inox incollato
- Doppie pale del timone sospese con assi inox
- Scafo color bianco - Decorazione dello scafo Grigio Alluminio
- 6 Oblò di murata

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA**ATTREZZATURE**

- A seconda della versione:
 - **Albero avvolgitore in alluminio** fissato sul ponte tipo cattedrale, 2 Ordini di crocette ac-quartierate - Sparcraft
Boma in alluminio anodizzato
Paterazzo semplice a zampa d'oca con tenditore
 - **Albero classico in alluminio laccato nero Performance** fissato sul ponte (+ 1,50 m / 4'11"), 3 Ordini di crocette ac-quartierate - Sparcraft
Boma canoë in alluminio laccato nero
Paterazzo a zampa d'oca con 1 verricello idraulico manuale Harken (Centrale idraulica con 2 verricelli in opzione)
- Attrezzature C-strand 1x19
- Bozzello Harken al piede dell'albero
- Vang rigido con paranco
- 2 Bozzelli Stand Up della scotta della randa sull'archetto della randa
- 1 Binario della scotta del fiocco auto virante con carrello
- Manovre riportate ai posti al timone (eccetto cima di controllo boma, drizza del genoa e drizza della randa per la versione albero avvolgitore)
- Manovre correnti complete:
 - Drizza della randa Dyneema (con tenditore all'albero per la versione albero avvolgitore)
 - Drizza del genoa Dyneema con tenditore all'albero
 - Amantiglio del boma con galloccia all'albero
 - scotta di randa (con anima in Dyneema)
 - 1 Scotta del fiocco autovirante (Punch)
- Avvolgitore della randa e del fiocco autovirante sul ponte
- 6 Blocchi delle drizze a sinistra (2 doppi e 2 singoli)
- 3 Blocchi a dritta : 1 triplo
- Copridrizze
- 2 Drizze bandiera

VERRICELLO

- 1 Winch Self Tailing elettrico di manovra a sinistra (H50.2 STAEH - 24 V)
- 1 Winch Self Tailing manuale di manovra a dritta (H50.2 STA)
- 1 Manovella di winch alluminio Speed Grip
- Sistemazione per le manovelle nell'apposito spazio sulle sacche per le cime

PIANO VELICO (Dacron 480 - Incidence)**Versione avvolgi-randa nell'albero:**

- Avvolgitore randa Dacron, con protezione UV Natural
- Fiocco auto virante Dacron con protezione UV Natural

Versione albero classico Performance:

- Randa Performance, full batten, 98 m² / 1,055 sq/ft
- Fiocco autovirante, 78 m² / 840 sq/ft
- Lazy bag Charcoal Grey + lazy jack

ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Delfiniera poliestere con attrezzatura ormeggio integrata e cima con aggancio spi (per utilizzo Code 0 e spi asimmetrico)
- Gavone ancora auto-svuotante, Golfare, Copertura sul verricello
- Musone di prua inox a passacatene singolo
- verricello elettrico verticale 24 V - 2 000 W - Lewmar - Telecomando nel gavone ancora
- 8 bitte d'ormeggio alluminio (Lunghezza: 40 cm / 1'4")
- protezioni inox

CALA VELE

Accesso attraverso pannello del ponte T70, Larghezza passaggio: 0,65 x 0,65 m / 2'2" x 2'2"

- Scaletta inox
- Stipetti e scomparti porta oggetti
- Illuminazione LED
- 1 Presa 230 V

**PROTEZIONI PER LA SICUREZZA**

- 1 Pulpito prua aperto inox
- 2 Balconi a poppa inox con galloccia integrata
- 1 Balcone centrale poppiero inox (Altezza: 960 mm / 3'2")
- 4 corrimano inox su tuga (2 se è presente binario del genoa)
- 1 Supporto salvagente anulare sul balcone a poppa
- Albero di bandiera in legno (1 m/3'3") con supporto integrato al ponte
- Draglie doppie e candelieri inox (Altezza: 620 mm / 2') - Aperture draglie centrali lato sinistro e destro
- Scala di soccorso sul balcone a poppa

POZZETTO

- Fondo pozzetto auto-svuotante
- Listellato Iro-Deck
- 2 Gavoni per le vele sotto la seduta del pozzetto
- 2 Spazi tecnici a poppa del pozzetto con supporto inox per i parabordi
- 1 Pannello di accesso al garage del tender
- 2 Tavoli del pozzetto su piede in acciaio inossidabile fisso, ripiano in legno massello naturale con 2 prolunghe, porta bicchieri in acciaio inossidabile sulle estremità con funzione di corrimano e un corrimano lungo tutta la lunghezza (Piedi elettrici in finitura)
- Plancia di discesa a listelli Iro-Deck
- Panche del pozzetto in listelli di Iro-Deck
- 2 Sedili postazione timone a poppa con gavone, listellati in Iro-Deck
- Sedute pilota laterale, listellata in Iro-Deck
- Fermapiè pilota a scomparsa
- 2 console timone a ruota:
 - Ruote dei timoni inox rivestite in cuoio antracite (diametro 1 100 mm/3'7") fissate su piedistalli poliestere bianchi
 - Strumenti di guida su postazione di timoneria
 - Sistema di trasmissione a frenelli inox
 - Tientibene inox
- 1 Barra di rispetto
- 1 Bussola di rotta sulla console a sinistra
- Leva telecomando invertitore e quadro motore lato dx
- 1 Porta della discesa in PPMA retrattile sul fondo del pozzetto - Passauomo scorrevole in PMMA
- Contenitore zattera di salvataggio davanti alla discesa (Spazio per zattera 12 posti: 0,96 m x 0,59 m x 0,40 m / 3'2" x 1'11" x 1'4")
- Illuminazione di cortesia (7 punti luminosi LED, illuminazione bianca calda)
- 2 Alti parlanti esterni stagni (FUSION)

PIATTAFORMA BAGNO / PIATTAFORMA A POPPA

- Specchio di poppa ribaltabile e apribile trasformabile in prendi sole (2,73 m x 1,00 m / 8'11" x 3'3")
- 3 Gradini retrattili di accesso al pozzetto a dritta
- Apertura con comando elettrico sulla console
- Listellato Iro-Deck su piattaforma da bagno
- 1 Scaletta da bagno inox con apposita sistemazione nel garage del tender

GARAGE PER TENDER

- Accessibile dalla piattaforma e dal pozzetto
Consente lo stoccaggio di un tender tipo Williams Minijet 280 (2,48 m x 1,69 m x 0,80 m / 8'2" x 5'7" x 2'7") - lunghezza massima del tender: 2,90 m / 9'6" (Highfield classic: 2,90 m x 1,70 m / 9'6" x 5'7")
- 1 Plafoniera LED tattile
 - Sistema di messa in acqua del tender, disponibile in opzione
 - 1 Doccia del pozzetto con miscelatore nel garage del tender
 - Presa di acqua dolce alimentata dai serbatoi per il risciacquo del tender

ALLESTIMENTI

- Parti in legno Alpi Noce e legno laccato bianco (Paratie)
- Pavimento in Alpikord Rovere
- Sellerie interne in tessuto Lounge Greige 160
- Materassi nelle cabine (schiuma HR 35 kg/m³, spessore 120 mm/5")
- Soffitti rivestiti con imbottitura beige e Apli Noce nella parte centrale e nel quadrato

Versione standard: 3 cabine + 3 locali bagno**DISCESA SOTTOCOPERTA**

- Altezza interna: 2,05 m / 6'9"
- Discesa dal quadrato con 5 gradini sospesi in Alpikord rovere rivestita antiscivolo, illuminazione LED sotto ogni gradino
 - 2 corrimani inox rifiniti in cuoio Chocolat DK02
 - Pellicola opaca per tettuccio della discesa

QUADRATO

- Altezza interna: 2,02 m / 6'8"
- Corrimani inox rivestiti in cuoio Chocolat DK02 al soffitto
 - 2 Pannello del ponte flush T60 con tenda/zanzariera
 - 4 Vetrate del battente con tende plissettate comprendenti 2 oblò apribili con zanzariera
 - 2 Oblò lunghi dello scafo con tenda integrata
 - Illuminazione LED indiretta sulla parte superiore degli oblò dello scafo

Quadrato lato sinistro:

- Seduta lunga in U:
 - sedute fatte di gomma piuma HR40
 - accoglienza morbida grazie alla rifinitura memoria di forma + ovatta
- Tavolo del quadrato, piano in legno, 2 piedi fissi in alluminio
- Alloggiamenti sotto i sedili
- 1 Quadro elettrico a sinistra integrato in un mobile che consente accesso alle connessioni elettriche
- Illuminazione LED indiretta sotto la panchetta e la parte superiore degli oblò dello scafo
- 2 Lampade per lettura flessibili
- 1 Presa USB doppia,
- 1 Presa 230 V

quadrato a dritta:

- 1 Divano di fronte al quadrato
 - sedute di schiuma HR26 e HR30,
 - accoglienza soffice grazie all'imbottitura di fibre cave + ovatta
- Armadietti sotto la seduta
- 1 Mobile centrale con 2 cassetti

Tavolo da carteggio a dritta:

- Mobile con ribalta -Svuota tasche - Vani porta oggetti - Falchetta in legno modellato con corrimano inox rivestito in cuoio Chocolat DK02
- Sedile girevole pilota in cuoio Chocolat DK02
- Audio:
 - Lettore FusionRA210
 - 2 Altoparlanti interni Fusion, quadrato
- 1 Lampada flessibile
- 1 Presa 230 V
- 1 Presa USB doppia,



CUCINA - A PRUA

Altezza interna: 2,04 - 2,16 m / 6'8" - 7'1"

- Cucina a prua in 2 parti
- Piano di lavoro in Corian Glacier White con falchette molate in Alpi noce
- Piano di lavoro in Alpi noce a sinistra
- 2 Vetrate della timoneria con tende plissettate e un oblò apribile con zanzariera
- Faretto LED sotto i mobili alti

lato destro:

- 1 Lavello inox 1 vasca rettangolare (550 x 362 x 204 mm / 1'10" x 1'2" x 8")
 - 1 con rubinetto miscelatore con acqua calda/fredda pressurizzata
 - 1 Forno a gas ENO Bretagne 3 fuochi forno termostatico 19 L con grill in inox montato su supporto cardanico - Barra di protezione - Armadietto sotto il forno con portello a ribalta
 - Cappa aspirante Miele 230 V
 - 1 Mobile 3-porte 1 scaffale, 3-cassetti
 - Grande gavone sotto il pavimento attrezzato per 18-bottiglie
 - 1 Pattumiera 20 L+2 x 16 L tre scomparti
- Una zona di stoccaggio è prevista nel pozzetto posteriore a dritta per la raccolta differenziata con 2 bidoni in plastica per lo stoccaggio dei rifiuti riciclabili (dimensioni 1 bidone :600 x 400 x 270 mm)
- Puntello con fodera beige

lato sinistro:

- Frigorifero in acciaio inossidabile 24 V 157 L / 41 US Gal con sportello frontale + 1 cassetto frigorifero integrato in acciaio inossidabile 75 L / 20 US Gal
- 1 Cassetto congelatore 75 L / 20 US Gal (230 V)
- Armadi e stipetti chiusi con vani
- 1 Mobile con 3 cassetti

CABINA ARMATORE

Altezza interna: 2,08 - 1,91 m / 6'10" - 6'3"

- Letto matrimoniale (2,00 x 1,60 - 1,01m/6'7" x 5'3" - 3'4") con testata del letto imbottita in tessuto Lounge Greige 160 accessibile da ambo i lati. Grande spazio contenitore sotto il letto + 1 cassetto sul lato sinistro.
- 2 Guardaroba con illuminazione LED incorporata
- 2 Mobili bassi lungo lo scafo a sinistra con grandi cassetti
- 2 Lampade LED flessibili e orientabili alla testata del letto
- 2 Prese 230 V
- 2 Prese USB doppia porta alla testata del letto
- Illuminazione LED indiretta sotto il letto e sotto il pavimento
- 4 Plafoniere
- 4 Pannello del ponte flush T44 con tenda/zanzariera
- 1 Pannello del ponte T10 con tenda/zanzariera
- 2 Oblò dello scafo con tenda rigida pieghevole

BAGNO PRIVATO - CABINA ARMATORE

lato destro

Altezza interna: 2,08 m - 1,94 m / 6'10" - 6'4"

- Doccia separata con porta in plexiglass - Seduta in legno - piatto della doccia in legno
- piano di lavoro in Corian Glacier White
- 1 Vasca poliestere integrata - Miscelatore
- 1 Mobile contenitore sotto il lavabo
- 1 Specchio grande
- 1 WC elettrico Tecma acqua doccia/acqua di mare
- 1 Serbatoio rigido acque nere 64 L / 17 US Gal
- Accessori toilette
- 1 Pannello del ponte T10 con tenda/zanzariera
- Illuminazione indiretta LED + 2 Plafoniere
- 1 Presa 230 V

CABINA DI POPPA A SINISTRA - VIP

Altezza interna: 1,96 m / 6'6"

- 1 Letto doppio (2,00 x 1,55 m / 6'7" x 5'1")
- 1 Appendiabiti, 1 Armadio con ripiani, con illuminazione LED incorporata
- 1 Vano porta oggetti aperto lungo lo scafo
- 1 Cassetto sotto il letto
- 2 lampade da lettura flessibili ed orientabili dalla testata del letto
- 1 Presa USB doppia,
- 1 Presa 230 V
- 1 Plafoniera
- 1 Oblò dello scafo con tenda rigida scorrevole e illuminazione LED indiretta
- 1 Vetrata apribile sulla cabina di pilotaggio con tenda plissé
- 1 Oblò apribile sotto la panca del pozzetto

BAGNO POPPIERA LATO SINISTRO - VIP

Altezza interna: 2,02 m / 6'8"

- Accesso attraverso la cabina poppiera sinistra
- Doccia separata - 1 Miscelatore - Piatto della doccia in poliestere bianco
- Piano di lavoro Corian Glacier White con vasca e miscelatore
- 1 Armadio toelette -2 porte con specchio
- 1 WC marino manuale
- 1 Serbatoio rigido acque nere 64 L / 17 US Gal
- Accessori toilette
- 1 Oblò apribile sulla cabina di pilotaggio nella vetrata laterale, pellicola opaca, zanzariera
- Illuminazione indiretta LED + 2 Plafoniere
- 1 Presa 230 V

CABINA DI POPPA A DRTTA

Altezza interna: 1,96 m / 6'6"

- 1 Letto doppio (2,00 x 1,55 m / 6'7" x 5'1")
- 1 Appendiabiti (può accogliere l'opzione lavasciuga), con illuminazione LED incorporata
- 1 Vano porta oggetti aperto lungo lo scafo
- 1 Cassetto sotto il letto
- 2 Lampade da lettura flessibili ed orientabili dalla testata del letto
- 1 Presa USB doppia,
- 1 Presa 230 V
- 1 Plafoniera
- 1 Oblò dello scafo con tenda rigida scorrevole e illuminazione LED indiretta
- 1 Vetrata apribile sulla cabina di pilotaggio con tenda plissé
- 1 Oblò apribile sotto la panca del pozzetto

BAGNO DI POPPA LATO DESTRO

Altezza interna: 2,02 m / 6'8"

- Accesso dal quadrato
- Doccia separata - 1 Miscelatore - Piatto della doccia in poliestere bianco
- Piano di lavoro Corian Glacier White con vasca e miscelatore
- 1 Armadio toelette -2 porte con specchio
- 1 WC marino manuale
- 1 Serbatoio rigido acque nere 64 L / 17 US Gal
- Accessori toilette
- 1 Oblò apribile sulla cabina di pilotaggio nella vetrata laterale, pellicola opaca, zanzariera
- Illuminazione indiretta LED + 2 Plafoniere
- 1 Presa 230 V

Versione 4 cabine 4 locali bagno



Il quadrato è invariato, le cabine e i bagni a poppa sono identici alla versione 3 cabine, 3 bagni

A Prua: 2 cabine ciascuna con il suo bagno privato (WC elettrico Tecma acqua doccia/acqua di mare, Bagno lato destro: Doccia separata con porta in plexiglass - Seduta in legno - piatto della doccia in legno)

Cabina lato sinistro: 2 Letti a castello, con testata del letto imbottita in tessuto Lounge Greige 160 (Letto superiore: 1,99 x 0,90 - 0,45 m / 6'6" x 2'11" - 1'6" - Letto inferiore: 1,99 x 0,95 - 0,68 m / 6'6" x 3'1" - 2'3")

1 Gavoni

Cabina lato destro: 1 Letto doppio (1,99 x 1,52 - 1,02 m / 6'6" x 5' - 3'4") con testata del letto imbottita in tessuto Lounge Greige 160
2 Alloggiamenti

**MOTORIZZAZIONE**

- Motore Yanmar Diesel:
 - 150 CV/HP, Asse elica, Common Rail
- Comando motore al posto di pilotaggio a dritta - Quadro di controllo
- Elica di prua tunnel 24 V Side Power-8,7 CV- Potenza 160 kg - Diametro tunnel 250 mm + 4 Batterie dedicate (50 Ah - 12 V)
- vano motore:
 - Schiuma isolamento acustico: 40 mm / 1' 9/16"
 - Ventilazione: 2 prese d'aria e 2 uscite d'aria forzate
 - Illuminazione LED
- Dati del motore visualizzati sugli schermi Yanmar alla postazione di governo sullo schermo Raymarine
- 1 Alternatore (12 V / 130 Ah)
- Serbatoi G.O. alluminio 2 x 250 L / 2 x 66 US Gal (sotto il pavimento del quadrato) - Indicatore elettronico - allarme riserva - 1 Foro di riempimento attraverso il serbatoio (lato sinistro)
- Filtri: Acqua di mare - Gasolio - Decantatore
- Elica a 4 pale abbattibili
- 1 Accesso al motore dalla discesa (apertura con 2 pistoni a gas)
- 2 Accesso motore dal corridoio e dalle cuccette di poppa, 1 Accesso attraverso la cabina poppiera sinistra

IMPIANTO IDRICO

- 4 serbatoi acqua dolce roto-stampati 4 x 200 L / 4 x 53 US Gal, sotto pavimento del quadrato a sinistra e a dritta - 2 Fori di riempimento a dritta (1 foro riempie 2 serbatoi) - Valvole di selezione dei serbatoi sotto il pavimento davanti alla discesa
- Autoclave elettrica sotto pressione - Vaso d'espansione - filtro di protezione circuito
- Boiler elettrico 60 L / 16 US Gal (utilizzo motore o presa al molo)
- Serbatoio rigido acque nere 64L/17 US Gal per ogni WC con indicatore elettrico
- Pompe automatiche scarico della doccia
- 2 Pompe di sentina elettriche
- 1 Pompa di sentina manuale
- 1 Presa d'acqua dolce di banchina

GAS

- 1 Scatola per 2 bombole di gas nel gavone delle catene (Diametro: 0,28 m / 11" x Altezza: 0,45 m / 1'6")
- Erogatore e rubinetto di sicurezza
- Rilevatore di fughe di gas

BARCA CONNESSA

- Tecnologia connessa "SEANAPPS":
- Permette di seguire lo stato della barca e di ricevere gli allarmi così come i consigli per la manutenzione attraverso l'applicazione mobile abbinata.
 - Il tipo di informazioni raccolte (Posizione GPS, batterie, informazioni sul motore, dati di navigazione, ecc...) varia a seconda della configurazione della barca.

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

ELETTRICITÀ

- Quadro elettrico 24 V al tavolo da carteggio + Schermo Navicolor3.5" (Disgiuntore, Voltmetro, Indicatore acqua, Indicatore carburante, Allarme batterie, Allarme carburante, Allarme acqua) + Presa USB semplice
- Interruttori senza filo radiocomandati (senza pila) per l'illuminazione
- Tablet touch 10 sulla paratia sinistra in basso accanto alla discesa, dedicato a Ship Control, permette la gestione di tutte le funzionalità dal quadrato
- **Tecnologia Ship Control** comando di numerose funzioni dagli schermi di navigazione (o da un tablet o uno smartphone grazie ad una apposita applicazione):
 - Luci di navigazione di ormeggio e di testa d'albero
 - Illuminazione del boma, crocette (opzione), proiettore sottomarino (opzione)
 - Luce di cortesia nel pozzetto
 - Illuminazione diretta
 - Proiettore di coperta
 - Convertitore
 - Frigorifero
 - Gruppo acqua
 - Pompe di sentina
 - Climatizzazione (Opzione)
 - Generatore (Opzione)
 - Audio
 - Controllo dei serbatoi
 - Controllo batterie
- Circuito 24 V
- 8 Batterie servitù AGM (140 Ah)
- 1 Batteria motore AGM (50 Ah)
- 1 Alternatore 24 V (85 Ah)
- Interruttore batteria facilmente accessibile sotto il gradino di accesso della cabina sinistra a poppa
- 1 Caricabatteria (24 V - 100 Ah)
- 1 Ripartitore di carica
- 13 Prese 230 V:
 - 2 nella cabina di prua
 - 1 nei bagni
 - 1 nelle cabine a poppa
 - 1 quadrato (a sinistra)
 - 1 al tavolo carteggio
 - 4 nella cucina
 - 1 nel vano motore
 - 1 nella cala vele
- 6 Prese USB a doppia porta:
 - 2 nella cabina di prua
 - 1 nelle cabine a poppa
 - 1 dal quadro elettrico
 - 1 al tavolo carteggio
- 1 Presa al molo 230 V, accanto al posto di governo sinistro
- Illuminazione LED:
 - Plafoniere, con variatore
 - Luci di lettura
 - L'illuminazione indiretta, con variatore
 - Illuminazione di cortesia sui passavanti
- Luci di navigazione LED:
 - 1 Luci di via
 - 1 Luce navigazione motore a mezzo albero
 - 1 luce ancoraggio in testa d'albero
- Proiettore di coperta (Alogena)
- Predisposizione cablaggi

DIVERSI

- Rilevatore di fumo
- Cleaning kit: Kit di prodotti per la pulizia ecologici

**PACKS SARTIAME (Compatibile con 2 alberi)**

	DOWNWIND	UPWIND	DOWNWIND + UPWIND
<ul style="list-style-type: none"> German System: <ul style="list-style-type: none"> - 1 Scotta della randa anima Dyneema su trasto al posto di governo (diametro 12 mm - lunghezza 62 m) - 1 Blocco doppio supplementare per le drizze a dritta) - 2 Bozzelli Harken E80 supplementari sul boma 	■	■	■
<ul style="list-style-type: none"> 2 winch elettrici di genoa (H70.2STAEH - 24 V) + 1 Manovella winch 	■	■	■
<ul style="list-style-type: none"> Attrezzatura spi asimmetrica / Code 0: <ul style="list-style-type: none"> - 4 Bozzelli semplici Harken, - 1 Bozzello semplice Wichard, - 2 Stopper supplementari, - 2 Scotte diametro 14 mm, lunghezza 40 m, - 1 Punto di mura di spi asimmetrico diametro 12 mm, lunghezza 5 m, - 1 Drizza Codice = diametro 12 mm lunghezza 88 m 	■		■
<ul style="list-style-type: none"> Genoa Dacron su avvolgitore 		■	■
<ul style="list-style-type: none"> Rotaia di scotta di genoa sulla tuga + Scotte genoa (il binario del fiocco autovirante e il carrello sono riposti) 		■	■

PACK SARTIAME TRINCHETTA (Compatibile con 2 alberi)

- 2 Bozzelli Harken Element E80 di cui 1 con anello
- 1 Blocco della drizza lato destro
- 1 Piastra metallica dello strallo di trinchetta Wichard doppia sul ponte a prua per strallo della trinchetta allargabile
- 1 Drizza Dyneema rivestita con bozzello per trinchetto
- Scotta anima Punch (diametro 12 mm - 45 m)
- il binario del fiocco autovirante e il carrello sono riposti

PACK ANCORAGGIO

- Ancora Delta (acciaio zincato) 40 kg/88 lbs (upgrade ancora inox in opzione)
- Catena (Diametro: 12 mm / 1/2" - Lunghezza: 70 m / 230')
- Cime (Diametro: 22 mm / 7/8" - Lunghezza: 50 m / 164')
- 10 Parabordi:
 - 4 XL (Diametro: 300 mm / 12" - Lunghezza: 1 130 mm / 3'8")
 - 6 L (Diametro: 300 mm / 12" - Lunghezza: 880 mm / 2'11")
- 4 Dotazioni di ormeggio (Diametro: 18 mm / 11/16" - Lunghezza: 15 m / 49'3")
- Raddrizza ancora

PACK ANCORAGGIO (gonfiabile)

- Ancora Delta (acciaio zincato) 40 kg/88 lbs
- Catena (Diametro: 12 mm / 1/2" - Lunghezza: 70 m / 230')
- Cime (Diametro: 22 mm / 7/8" - Lunghezza: 50 m / 164')
- 8 Parabordi gonfiabili (Diametro: 360 mm / 1'2" - Lunghezza: 1 200 mm / 3'11")
- 4 Dotazioni di ormeggio (Diametro: 18 mm / 11/16" - Lunghezza: 15 m / 49'3")
- Raddrizza ancora



BENETEAU

Oceanis Yacht 60

Inventario Provvisorio - Europa

OPZIONI

ELETRONICA DI NAVIGAZIONE: RAYMARINE

- Tavolo da carteggio: Schermo tattile multifunzioni AXIOM Pro 12"
- Radar Quantum Doppler 2
- ClearCruise AR (realità aumentata)

ATTREZZATURE - PIANO VELICO

- Paterazzo idraulico (per albero classico)
- Albero avvolgitore laccato nero
- Albero avvolgitore laccato bianco
- Albero classico laccato nero, verricello manuale idraulico del paterazzo, boma a V laccato nero
- Boma avvolgitore FurlerBoom V-shaped, laccato nero per albero classico
- Randa Hydranet
- Fiocco autovirante Hydranet (in sostituzione del Dacron, standard)
- Genoa Hydranet (richiede pack sartame)
- Code 0 su avvolgitore
- Avvolgitore elettrico del genoa sul ponte

VERRICELLO

- Upgrade 2 winch elettrici rewind di manovre Harken H60.2 STAEH

PROTEZIONI ESTERNE

- Capote del roof, vetrate rigide Lexan, Charcoal Grey
- Tenda parasole sulla plancetta a prua, Charcoal Grey
- Teli parasole laterali per il tendalino del pozzetto, Batyline
- Tendalino del pozzetto con illuminazione LED, Charcoal Grey
- Bimini del pozzetto semi rigido con illuminazione LED, telo centrale Charcoal Grey scorrevole per apertura manuale
- Chiusura completa del Bimini (2 lati + retro), Charcoal Grey
- Chiusura completa del Bimini rigido (2 lati + retro), Charcoal Grey

ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Upgrade ancora inox in sostituzione dell'ancora galvanizzata dei Pacchetti ormeggio
- 8 Galloce alluminio ripiegabili anodizzate NOMEN (In sostituzione dello standard)
- Argano retrattile (Prua)

SCAFO - COPERTA - POZZETTO

- Passavanti listellati Iro-Deck
- Roof listellato in Iro-Deck
- Passerella idraulica integrata a sinistra
- Sistema per la messa in acqua del tender (rampa pieghevole con un rullo per ricoprire la piattaforma poppiera, 1 verricello manuale) + Gonfiatore elettrico + Presa di acqua dolce alimentata dai serbatoi per il risciacquo del tender
- Supporto motore fuoribordo
- Ruote dei timoni composite nere a Y
- Ruote dei timoni composite bianche-5 raggi
- Ruote del timone carbonio a Y
- Albero maestro in materiale composito 1,20 / 3'11"
- Vernice scafo metallizzata (Scafo - Piattaforma a poppa - Delfiniera)
- Tender Williams 280 Minijet - 80 Hp
- Pannelli solari sul tetto (750 W)

IMPIANTO IDRAULICO INTERNO

- Pompa elettrica acqua di mare, nella cucina
- Dissalatore (100 l / h / 26 US Gal/h - 24/230 V)

FUOCHI

- 4 Proiettori sottomarini (2 poppa, 2 prua)
- Illuminazione delle crocette LED per albero avvolgitore anodizzato standard
- Illuminazione delle crocette LED per albero avvolgitore laccato nero
- Illuminazione delle crocette LED per albero avvolgitore laccato bianco
- Illuminazione delle crocette LED per albero classico laccato nero

COMFORT DEL POZZETTO

- Grill a gas del pozzetto asportabile
- Ghiacciaia del pozzetto sotto la seduta del pilota a sinistra 30 L / 8 US Gal

ATTREZZATURA INTERNA

VERSIONI DI INTERNI

- Versione 3 cabine 3 locali bagno
- Versione 4 cabine 4 locali bagno
- Cabina skipper in sostituzione della stiva per la vela del ponte a prua: Altezza interna: 1,85 m / 6'1"
 - Accesso attraverso pannello del ponte T70,
 - Scaletta inox,
 - 1 Letto (1,92 m x 0,65 m - 0,58 m) / 6'4" x 2'2" - 1'11") Materasso gomma-spugna - Coprimaterasso PVC, Marlin Weiss
 - Gavoni,
 - 1 Presa USB doppia,,
 - 1 Presa 230 V,
 - 1 Plafoniera,
 - 1 Bagno separato dalla cabina con WC, Lavabo, Doccia

ILLUMINAZIONE AMBIENTE

- Legni interni: Alpi Rovere 3 gloss + Pavimento in Alpikord Rovere
- Sellerie interne come da tabella dei colori: Tessuti, Cuoio, Nubuck, Ultraleather

APPARECCHI MULTIMEDIALI

- Premontaggio TV su ascensore, quadrato (dimensione TV consigliata :46")
- Premontaggio TV, nella cabina di prua (sulla paratia anteriore)
- Hifi : amplificatore FUSION Apollo RA670 con cassa bassi + Casse B&W nella cabina armatore (Incompatibile con la versione 4 cabine)

ELETTRODOMESTICI

- Lava stoviglie per un set da 9 (230 V)
- Piccola cantina per vino 19 bottiglie (230 V)
- Forno combinato grill e microonde 22L incassato (230 V)
- Lavasciuga : * 1 kg per il lavaggio, 5 kg per l'asciugatura (230 V)
- Cassetto congelatore 75 L con Ice-Maker integrato 230 V + convertitore 500 W dedicato (in sostituzione del cassetto congelatore 75 L / 12-24 V standard)
- Cucina completamente elettrica (Piastra vetroceramica + Forno elettrico)

ATTREZZATURE PER LA COMODITÀ A BORDO

- Cassaforte, nella cabina di prua
- Materassi a molle nella cabina armatoriale (spessore: 180 mm / 7")
- Materassi a molle nella cabina a poppa (spessore: 160 mm / 6")
- Telo antirolio Charcoal Grey, nella cabina a poppa a dritta
- 3 Batterie al litio in sostituzione delle batterie * 1 - Aumento di peso: circa 170 kg / 375 lbs
Le batterie al litio permettono esattamente lo stesso utilizzo delle batterie AGM più numerose che esse sostituiscono. Questa tecnologia permette infatti di usare 100% della capacità della batteria contro il 75% per le batterie AGM. La batteria motore resta in AGM.
- Interruttore di batteria elettrico (accoppiato al Ship Control, comanda la messa in tensione o l'arresto delle batterie a distanza)
- Set Piatti Bicchieri e Posate - 6 persone

SERVIZI

- Commissioning (Canet o Les Sables d'Olonne)
- Consegna Premium